

# MICHELIN XHDT

РАДИАЛЬНАЯ ШИНА:  
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



MICHELIN XHDT ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
«БЕСПРОБЛЕМНУЮ» ЭКСПЛУАТАЦИЮ,  
СНИЖАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
РАСХОДЫ И ПОВЫШАЯ ВРЕМЯ  
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ МАШИНЫ



**MICHELIN**

Движение к совершенству

# MICHELIN XHDT 18.00 R 25 E4

# РАДИАЛЬНАЯ ШИНА: БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

Два варианта резиновой смеси (А и В) для работы в различных условиях эксплуатации

Резиновая смесь  
**MICHELIN XHDT A**



Резиновая смесь  
**MICHELIN XHDT B**



ТКВЧ 163 (20 КМ/Ч)



ТКВЧ 222 (30 КМ/Ч)

Тяговые свойства +

Прочность -

Скорость/Производительность +

## Технические характеристики

НАЗВАНИЕ ШИНЫ Типы Код CAI (каталожный номер)	Макс. дистанция в час, км	ТКВЧ (1)	РАЗМЕРЫ (2)							Рекомендуемые ободья (3)-(4)	Бескамерный монтаж Уплотнительное кольцо Код CAI (4)	Камерный монтаж Камера Ободная лента (4)
			Размеры MICHELIN									
			e	D	R'	RC	Глубина рисунка протектора	Двойная ошиновка: максимальное расстояние	Объем			
мм	мм	мм	мм	мм	мм	л	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	галлон	
18.00 R 25, бескамерная												
MICHELIN XHDT A 199475	20	163	496 16,5	1621 63,8	741 29,2	4948 194,8	47 59,2	587 23	521	13,00/2,5 15,00/2,5	OR 3-25 SULLA 553200	25WAM 16-24/25
MICHELIN XHDT B 714571	30	222										

MICHELIN XHDT A 18.00 R 25 E4 CAI 199475  
MICHELIN XHDT B 18.00 R 25 E4 CAI 714571



Дополнительная информация: [www.michelinearthmover.com](http://www.michelinearthmover.com)  
Michelin Earthmover Youtube